
7.3 Elektrisch bediende loketten





Transparante loketten voor optimaal gebruik
Schuifloketten op maat, voor iedere situatie







Schuifloketten voor iedere situatie

MAXIMALE OPENHEID
Dankzij de slanke profielen bieden de loketten van Mview+ maximale openheid. Afhankelijk van de toepassing van het loket zijn de profielen van aluminium of staal. Door deze sterke materialen is het mogelijk loketten met grote afmetingen te maken. Dit vergroot de openheid van het loket en het biedt nieuwe mogelijkheden voor architecten en interieurontwerpers. Maar ook bij kleinere afmetingen zorgen de slanke profielen voor maximale transparantie. Daarnaast is er bij verticaal schuivende loketten geen geleiding in het balieblad nodig, waardoor de openheid en het gebruiksgemak van het loket verder worden vergroot.

VEILIGHEID
De loketten van Mview+ zijn standaard voorzien van voorgespannen (gehard) glas. Wilt u de veiligheid achter het loket verder verhogen? Dat kan. We leveren ook loketten die inbraakwerend, brandwerend of kogelwerend zijn. En wanneer u wilt maken we ze zelfsluitend bij brand. Zo vormen de loketten van Mview+ een veilige afscheiding.

BEDIENING
De loketten van Mview+ zijn standaard hand bediend en kunnen zowel horizontaal schuivend als verticaal schuivend worden uitgevoerd. Indien gewenst kunnen we de loketten zelfs elektrisch bediend maken waardoor het bedieningscomfort en veiligheid enorm toenemen


LOKETTEN VOOR IEDERE SITUATIE
Mview+ heeft jarenlange ervaring met het maken en plaatsen van schuifloketten in vele uitvoeringen. Of u nu een horizontaal of een verticaal schuivend loket wilt, ieder product wordt op maat gemaakt waardoor Mview+ voor elke situatie een passend loket kan leveren.
Daarnaast zorgen de loketten voor tochtwering en

KWALITEIT
Mview+ loketten worden geproduceerd met de hoogste kwaliteitseisen. Ook tijdens de productie vindt een zorgvuldige interne kwaliteitscontrole plaats. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat alleen producten van de beste kwaliteit bij uw project geleverd worden.

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN ELEKTRISCH


VERTICAAL SCHUIVENDE LOKETTEN

Glas
Standaard: blank voorgespannen floatglas
Opties: gelaagd glas
gekleurd glas




Kleur profielen
Standaard: naturel geanodiseerd
Optie: coating in standaard RAL kleuren

Typen
Standaard: model A
Optie: model B en C



Bediening
Standaard: afstandbediening
Snelheid: 43 mm / sec

Geluidsisolatie
Door toepassing van borstelprofielen tussen de glaspanelen van type EVSL-2 en EVSL-4 is een goede afdichting te krijgen, waardoor geluidsoverlast in de achterliggende ruimte wordt verminderd.




Sloten
Standaard: niet afsluitbaar
Optie: elektrisch afsluitbaar

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl


TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN ELEKTRISCH

HORIZONTAAL SCHUIFENDE LOKETTEN


Glas
Standaard: blank voorgespannen floatglas
Opties: gelaagd glas
gekleurd glas




Kleur profielen
Standaard: naturel geanodiseerd
Optie: coating in standaard RAL kleuren




Typen
Standaard: Model B
Optie: Model C t/m F




Bediening
Standaard: draaischakelaar



Vergrendeling
Standaard: geblokkeerd bij stroomuitval




Geluidsisolatie
Standaard: minimaal
Optie: d.m.v. borstelafdichtingen




Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN ELEKTRISCH

EVSL-1A






Elektrisch verticaal schuifloket, type **EVSL-1A**.
Bestaande uit 1 schuifpanelen 1 vast paneel.

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas,
- aluminium stijlprofiel nr. 9053
- aluminium loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- montageprofiel nr. 6011
- aandrijfkoof 9770 / 9771
- aandrijfunit 9042
- voedingskabel met stekker 230V nr. 9703
- bedieningsknop (wip-schakelaar) nr. 9711

VERTICALE DOORSNEDE type EVSL-1A





HORIZONTALE DOORSNEDE type EVSL-1A

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN ELEKTRISCH

EVSL-2A






Elektrisch verticaal schuifloket, type **EVSL-2A**.
Bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel

Voorzien van:
- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- aluminium stijlprofiel nr. 9053
- montageprofiel nr. 6011
- aluminium loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rol nr. 7035
- aluminium middennaadprofiel nr. 8006
- aluminium dichtingsprofiel nr. 8004
- aandrijfkoof 9770 / 9771
- aandrijfunit nr. 9042
- voedingskabel met stekker 230V nr. 9703
- bedieningsknop (wip-schakelaar) nr. 9711

VERTICALE DOORSNEDE type EVSL-2A



HORIZONTALE DOORSNEDE type EVSL-2A


Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN ELEKTRISCH

ONDERDELEN TYPE EVSL-1A en EVSL-2A


Stijlprofiel nr. 9053

Materiaal:	aluminium
Standaard uitvoering:	naturel geanodiseerd
Optie:	gepoedercoat




Dichtingsprofiel nr. 8004

Materiaal:	aluminium
Standaard uitvoering:	naturel geanodiseerd
Optie:	gepoedercoat




Middennaadafdichting nr. 8006

Materiaal:	aluminium
Standaard uitvoering:	naturel geanodiseerd
Optie:	gepoedercoat




Loopplint nr. 9035

Materiaal:	aluminium
Standaard uitvoering:	naturel geanodiseerd




Kogelgelagerde rol nr. 7035


Materiaal:	aluminium en rvs



Aandrijfkoof 9770 / 9771 voor Aandrijfunit 9042

Materiaal:	aluminium
Standaard uitvoering:	naturel geanodiseerd
Optie:	gepoedercoat
Aansluitvoorziening:	wandcontactdoos 230V






Bedieningsknop (wip - schakelaar) nr. 9711


Materiaal:	kunststof
Kleur:	zwart

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN ELEKTRISCH

EVSL-4A






Elektrisch verticaal schuifloket, type **EVSL-4A**.
Bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel

Voorzien van:
- gelaagd floatglas 4(2)4
- aluminium stijlprofielen nr. 9300
- aluminium raamstijlen nr. 8001 met geleidingsprofiel nr. 8070
- aluminium dichtingsprofielen nr. 8001
- aluminium middennaadprofielen nr. 9304
- aandrijfunit nr. 9042
- aandrijfkoof 9770 / 9771
- aandrijfunit 9042
- voedingskabel met stekker 230V nr. 9703
- bedieningsknop (wip-schakelaar) nr. 9711

VERTICALE DOORSNEDE type EVSL-4A



HORIZONTALE DOORSNEDE type EVSL-4A

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN ELEKTRISCH

ONDERDELEN TYPE EVSL-4A

Stijlprofiel nr. 9300
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Middennaadprofiel nr. 9304
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Dichtingsprofiel nr. 8001
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat


Geleidingsprofiel nr. 8070
Materiaal: kunststof
Kleur: grijs

Aandrijfkoof 9770 / 9771
aandrijfunit nr. 9042
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat
Aansluitvoorziening: wandcontactdoos 230V

Afstandbediening nr. 9711
Materiaal: kunststof
Kleur: wit / grijs


Elektrisch pengrendel nr. 9708
Materiaal afdekkap: mat geborsteld rvs
Aansluitspanning: 12V DC/ 24V DC instelbaar
Stroomopname: 0,9 A / 1,8 A
Houdstroom: 300mA


Optie voor automatische vergrendeling



Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN ELEKTRISCH






VERTICALE DOORSNEDE type EHSL-10B

Elektrisch horizontaal schuifloket type **EHSL-10B**.
Bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel

Voorzien van:
- 8 mm blank voorgespannen floatglas
- aluminium stelbak 8741
- aluminium hangrail nr. 8214
- kogelgelagerde looprol nr. 8219
  met tandheugel nr. 9705
- aluminium ondergeleidingsprofiel nr. 9001
- aandrijfunit nr. 9702 met afdekkap
- voedingskabel met stekker 230V nr. 9703
- schakelkast nr. 9715 met voeding
  en elektronische afslag
- bedrade bedieningsknop nr. 9704



HORIZONTALE DOORSNEDE type EHSL-10B

Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN ELEKTRISCH

ONDERDELEN TYPE EHSL-10B

Stelbak nr. 8741
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Hangrail nr. 8214
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

kopplaat nr. 8201
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Afdekprofiel nr. 3190
Materiaal: kunststof
Kleur: wit / grijs / zwart

Tandbeugel nr. 9705
Materiaal: verzinkt staal


Kogelgelagerde looprol nr. 8219
Materiaal huis: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof

Ondergeleiding nr. 9001
Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Aandrijfunit nr. 9702
Materiaal: afdekkap aluminium
Standaard uitvoering: gecoat
Aansluitvoorziening: wandcontactdoos 230V

Bedrade bedieningsknop nr. 9704
Materiaal: wit kunststof
Uitvoering: opbouw

Voedingsunit nr. 9715
Materiaal: kunststof grijs
Plaats: tussen aandrijfunit en schakelaar op nader af te stemmen plaats



Mviewplus
Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl